

MOBOTIX NEWS

2026年3月4日

株式会社K.J.フェロー

231-0011

横浜市中区太田町6-85

RK Cube 4F

www.mobotix-japan.net

www.kjfellow.com

MOBOTIX販売終了および代替製品のお知らせ

日頃より、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、MOBOTIX AGより、一部製品の販売終了および代替製品に関する通知がございましたので、下記の通りご案内申し上げます。

本案内は、以下の2つの内容についてお知らせするものです。

■今後販売を終了する製品（2026年5月12日まで注文可）

Mx6シリーズの一部製品、センサーモジュール、およびc26製品ラインは、2026年5月12日(火)をもって販売終了となります。対象製品は、国内およびドイツに在庫がある限り、ご注文が可能です。

■すでに販売を終了している製品（代替品のご案内）

リストに記載の「販売終了済み」製品につきましては、メーカーでの販売がすでに終了しております。今後は後継の代替候補品への移行をご検討ください。

なお、メーカーからの代替候補品を提示しておりますが、消費電力や重量などが従来品と異なる場合がございます。ご選定の際はスペックシートをご確認いただくか、弊社担当者にお問い合わせください。

お問い合わせ先：株式会社K.J.フェロー

e-mail: cam-sales@kjfellow.com

www.mobotix-japan.net

販売終了製品情報 2026年5月

MOBOTIX:販売終了製品		
製品番号	詳細	販売終了
Mx-c26B-6D016	天井取り付け用ヘミスフェリックIP屋内カメラ H.264、MxPEG+、M-JPEG対応のONVIF準拠Mx6システムプラットフォーム（第2世代）6メガピクセル・ムーンライトセンサー、カラー（デイ）HDプレミアム魚眼レンズ B016（焦点距離 1.6 mm、f/2.0、180° x 180°）最大画像サイズ：6MP（3072 x 2048）IP20、0~40°C 4 GB microSD 温度センサー、輝度センサー、振動センサー、MxActivitySensor、MxAnalytics（行動検知を含む）推奨代替製品：MOBOTIX c71	2026年5月12日
Mx-c26B-AU-6D016	Mx-c26B-6D016の構成に加え、マイクおよびスピーカーを内蔵したHDオーディオ対応 推奨代替製品：MOBOTIX c71	2026年5月12日
Mx-O-SMA-S-6D016	S16/M16センサーモジュール HDプレミアム魚眼レンズ（昼間）	2026年5月12日
Mx-O-SMA-S-6N016	S16/M16センサーモジュール HDプレミアム魚眼レンズ（夜間）	2026年5月12日
MOBOTIX:販売終了済み製品 p71		
製品番号	詳細	代替製品
Mx-p71TB-320T040	サーマルECOモジュール320-T040付き、CIF 320x240、9fps、105x75°：5.23mr、NETD：65mK（typ）：< 100mK（最大）、周囲温度センサー内蔵、IR範囲：7.8~14μm、3軸機械パン/チルトヘッド、動作温度範囲：-10°C~+50°C、スピーカー・マイク内蔵、USB-C、内蔵DVR：8GBmicroSD	Mx-p71TB-320T080
MOBOTIX:販売終了済み製品 M73/S74		
Mx-O-M73TB-640R050	VGA（640 x 480 ピクセル）サーマルラジオメトリ機能付き 90° x 69° M73交換用フロントプレートを含む 50 mk、最大9フレーム/秒（9 Hz）	Mx-O-M73TC-640R050
Mx-O-M7SB-640RP050	VGA（640 x 480 ピクセル）サーマルラジオメトリ機能付き 90° x 69° 2m接続ケーブルを含む 50 mk、最大9フレーム/秒（9 Hz）	Mx-O-M7SB-640RP150 Mx-O-M73TC-640R050
Mx-O-M7SB-640RS050	VGA（640 x 480 ピクセル）サーマルラジオメトリ機能付き 90° x 69° 50 mk、最大9フレーム/秒（9 Hz）	Mx-O-M7SB-640RS150 Mx-O-M73TC-640R050
MOBOTIX:販売終了済み製品 MOVE		
Mx-VB3A-2-IR-VA	2MP バンダルト・プレートカメラ、デイトライト、ONVIF-S/G/T/M、統合赤外線投光器（最大40m）、モーター制御パフォーカルレンズ：F/1.6 -2.7~12mm・102.1°~31.5°x70.3°~22.7°、IP66/IK10、-55°C~+60°C、コーデック：H.264/H.265/MJPEG（同時4ストリーム）、WDR：130dB	Mx-BC2A-2-IR Mx-VB2A-5-IR-VA Mx-VB1A-8-IR-VA
MOBOTIX:販売終了済み製品		
Mx-S-NVR1B-8-POE	PoE 対応 IP カメラ入力を 8 チャンネル内蔵し、最大 12 台の IP カメラの接続に対応、4GB RAM を標準搭載、最大実効ストレージ容量：20TB（3.5インチSATA3 HDD x2ベイ）、（HDD は別売・MOBOTIX からの提供なし）IP データスループット（ライブ+録画）：最大 160Mbps、録画および再生方式：H.264 / H.265 に対応、ONVIF Profile S 準拠の他社製 IP カメラをサポート、iOS / Android 用アプリによるリモートアクセスに対応（ライブ表示/再生）、CMS（中央監視ソフトウェア）による遠隔アクセスが可能、MOBOTIX HUB VMS に統合可能、iSCSI による NAS ストレージ接続をサポート、EU プラグ付き電源ケーブルを同梱（US/GB/AU プラグは要リクエスト）	Mx-S-NVR1B-16-POE Mx-S-NVR1A-64-POE24
MX-SM-OPT-POL	S15/S16/M15/M16センサー・レンズモジュール用 偏光フィルター * Hemisphericレンズ、B499レンズ、パフォーカルレンズ、ブロックフレックスマウント用レンズには使用不可	-