

MOBOTIX JAPAN

MxWeb ユーザーインターフェース接続

STEP 0 はじめに

MxWeb は MOBOTIX カメラのライブ映像、録画、イベントにアクセスできるユーザーインターフェースとなります。いかなるプラグインや特別なブラウザを必要としないで、MxPEG コーデックのライブ映像や録画を表示することができます。MxWeb は一般的に使用されている Firefox、Google Chrome、Edge、Safari 等のウェブブラウザで実行することができます。また、スマートフォンやタブレット上でも利用することができます。正式な権限を用いることで、MxWeb からカメラ全設定へのアクセスが許可されます。

STEP 1 MxWeb 設定

1. MxWeb 設定を以下より行います。

Admin Menu > ネットワーク設定 > ウェブサーバダイアログ

MxWeb 設定

- MxWeb を有効にする「」

2. MxWeb の HTTP および WebSocket 接続のポートを設定します。出荷時設定(空白)は 8080 となります。

- MxWeb HTTP/WS サーバーのポート 「 」

※ここで間違った設定を入力すると、お使いのカメラが到達不能になることがあります。不明な場合は、このフィールドを空白のままにします。

3. MxWeb の HTTPS および WebSocket 接続のポートを設定します。出荷時設定(空白)は 8081 となります。

- MxWeb HTTPS/WSS サーバーのポート 「 」

※ここで間違った設定を入力すると、お使いのカメラが到達不能になることがあります。不明な場合は、このフィールドを空白のままにします。

4. ページ下部の「設定」をクリック後、「閉じる」をクリックしてください。

5. カメラを再起動します。

Admin Menu > 再起動

STEP 2 MxWeb 接続

1. カメラ再起動後、ウェブブラウザのアドレスバーに以下のアドレスを入力して、MxWeb にアクセスします。

カメラの IP アドレス:8080 (または該当するポート番号)

例:  10.22.252.171:8080

2. カメラのライブ映像が表示されましたら、MxWeb 接続は完了です。



3. 認証画面が表示された場合は、ユーザー名、パスワードを入力し「✓」をクリックしてください。

ユーザー認証

ユーザー名とパスワードを入力してください

ユーザー名

パスワード

STEP 3 MxWeb エントリー画面設定

1. MxWeb をエントリー画面とする場合、以下より設定を行います。

Admin Menu > 画面 > 言語とエントリー画面

エントリー画面の選択

- ・ MxWeb チェックを入れてください。

2. ページ下部の「設定」をクリック後、「閉じる」をクリックしてください。

3. カメラを再起動します。

Admin Menu > 再起動

STEP 4 MxWeb 音声通信設定

1. カメラの音声機能が有効かどうかご確認ください。

Admin Menu > 音声と通話機能 > スピーカーとマイクロホン

- ・ マイクロホン チェックを入れてください。
- ・ スピーカー チェックを入れてください。

2. 既に設定されている場合は、ページを閉じてください。

設定変更後、ページ下部の「設定」をクリック後、「閉じる」をクリックしてください。

3. カメラを再起動します。

Admin Menu > 再起動

4. WxWeb より以下のアイコンをクリックしてください。機能が有効になると、アイコンが黄色で表示されます。



スピーカーOFF



スピーカーON



マイク OFF



マイク ON