

# MOBOTIX JAPAN ご案内

## カメラ初期接続時のパスワード変更必須

### STEP 0 はじめに

MOBOTIX サイバーセキュリティの取り組みとして、Mx6 カメラファームウェアバージョン MX-V5.1.X.X より、パスワード変更が必須となりました。このドキュメントは、カメラのパスワード変更手順を示したものです。



対象：Mx6 シリーズを新規購入

ファームウェアを MX-V5.1.X.X 以上更新

### STEP 1 カメラ接続

1. MOBOTIX カメラを接続後、Internet Explore, Chrome, Firefox, Safari などのウェブブラウザにアクセスします。ブラウザのアドレスバーに、カメラの IP アドレスを入力して、Enter キーをクリックしてください。
2. パスワード変更画面が表示されます。  
[New password]と[Repeat password]に新しいパスワードを入力し、[Check and apply...]をクリックしてください。

※パスワードは 8 文字以上、半角英数字の組み合わせとなります。[meinsm]は使用できません。

A screenshot of a web browser displaying the 'Factory Password Change' page. The page has a blue header with the title 'Factory Password Change'. Below the header, there is a message: 'The factory default password has not been changed yet. This poses a security risk. Please set a new password for the admin user:'. There are three input fields: 'admin', 'New password', and 'Repeat password'. The 'New password' and 'Repeat password' fields are highlighted with red rectangles. Below the input fields, there is a 'Note' and a 'Caution' section. At the bottom, there is a button labeled 'Check and apply...' which is circled in red.

3. 以下の画面が出たら、変更完了となります。[OK]をクリックしてください。



4. カメラのライブ画面に切り替わります。

以後、カメラへアクセスする際、新しいパスワードを使用します。



**注意：パスワード管理は厳重に行ってください。パスワードを失念した場合、ドイツ本社に返送した上で、初期化することになります。それに伴う費用は、すべてお客様にご負担いただくこととなりますので、ご注意ください。**