



※写真のプラグはヨーロッパ仕様になっておりますが、日本では日本仕様のプラグが付属します。

## PoE電源セット

- クロスオーバー機能を統合しているため、HUB/スイッチに接続する必要がなく、直接PCに接続可能
- AC電源アダプターを使用して、イーサネットケーブル経由で電源供給
- DC12V~42Vの電源からの供給も可能
- IEEE802.3afに対応した全てのPoE機器（例:VoIP電話、ネットブック、ルーター、etc）に適応
- 世界のAC電源アダプターのコネクタに対応しており、世界中で使用が可能
- 最大100m長のイーサネットケーブルを使用して、PoE機器端末に接続可能

**※MOBOTIX 7カメラシリーズには使用できません。**

HiRes  
**3 Megapixel**  
2048 x 1536  
software zoom

Skyline  
**Format free**  
each image format  
freely definable

**30 Frames/s**  
MEGA (1280×960)  
20 F/s 3Mega

**Virtual PTZ**  
digital pan, tilt,  
zoom

**Backlight**  
safe using CMOS  
without mechanical iris

**Internal DVR**  
internal via SD card,  
external via Network

Win/Lin/Mac  
**Recording**  
via Network on PC  
up to 1 Terabyte

microphone & speaker  
**Audio**  
bi-directional via IP,  
variable framerates

SIP-Client with video  
**IP-Telephony**  
alarm notify,  
cam remote control

**Video motion**  
multiple windows  
precision pixel-based

-22°F ... +140°F  
**Weatherproof**  
- 30° ... +60°C, IP65  
no heating necessary

IEEE 802.3af  
**PoE**  
network power  
even in winter

**Robust**  
no moving parts  
fiber glass housing


MxCC  
**Licence free**  
Video-Management-  
Software

### A Quality MOBOTIX Product Made in Germany

MOBOTIXのネットワークパワーアダプターは、ハイクオリティで頑丈な非常にコンパクトなPoE給電デバイスです。3つの接続（ネットワーク、カメラ/PoE機器、PC）を持ち、世界中の電源に対応しています。

MOBOTIX JAPAN · [www.mobotix-japan.net/](http://www.mobotix-japan.net/) · Tel : 045-227-6174 · E-mail : [cam-sales@mobotix.jp](mailto:cam-sales@mobotix.jp)

# Technical Specifications NPA-PoE Set



The HiRes Video Company **MOBOTIX**

## 接続例



## Technical Specifications - Power Supply Unit

接続	RJ45 (アダプター用)、接続プラグ	寸法	LxWxH: 8.5 x 5.2 x 3.9 cm (アダプタープラグを除く)
入力電圧	100 V ~ 240 V AC, 50~60 Hz/400mA	重量	約165g (アダプタープラグを含む)
出力電圧	24V DC/750 mA	特別機能	世界の入力電圧 (100V~240V) と、接続プラグに対応しているため、世界中で使用することが可能
動作環境	0°C~+40°C	認証	VDE 60950, AS/NZS60950, CSA60950, PSE-JQA 60950

## Technical Specifications - Adapter

接続	3 x RJ45 (LAN/Power,PC/Power,カメラ)	寸法	LxWxH: 6 x 5.5 x 2.7 cm
入力電圧	12V ~ 42V DC	重量	約40g
出力電圧	48V DC ; IEEE802.3afに準拠したPoE, PoE class 1~3 (最大12.95W) ; 16V以上の入力電圧 PoE class 1と2 (最大6.49W) ; 12V~16Vの入力電圧	特別機能	PCに直接接続するためのクロスオーバー機能を統合、AC電源アダプターもしくは12V~42Vのバッテリーに接続、4段階のステータスLED (緑、オレンジ、赤、off)
動作不能条件	10V以下の入力電圧の場合	認証	EMC (EN55022, EN55024, EN61000-6-1, FCC part15B, AS/NZS3548)
動作環境	-30°C~+60°C		

製品仕様は予告無く変更することがございます。

## NPA-PoE-Set

NPA-PoE-Set  
MX-NPA-PoE+プラグ



プラグ (JP, US)  
MX-NPA-PoE-INT



## Accessories

バッテリー接続ケーブル  
MX-CBL-NPA-BAT-2



- ・長さ: 2m
- ・RJ45ポート×1 (NPAに接続)
- ・バッテリー (+/-) の接続

A Quality MOBOTIX Product Made in Germany

MOBOTIXのネットワークパワーアダプターは、ハイクオリティで頑丈な非常にコンパクトなPoE給電デバイスです。3つの接続 (ネットワーク、カメラ/PoE機器、PC) を持ち、世界中の電源に対応しています。

MOBOTIX JAPAN ・ [www.mobotix-japan.net/](http://www.mobotix-japan.net/) ・ E-mail : [cam-sales@mobotix.jp](mailto:cam-sales@mobotix.jp)