



Technical Specifications



MOBOTIX T26B Door Station Camera

Hemispheric ドアステーション、より優れ、より高いセキュリティ

MOBOTIXの高解像度Hemispheric IPドアステーションは、革新的で容易にインストール可能なパワフルなソリューションです。T26はVOIP/SIPビデオインターコムスタンダードに準拠しています。屋外用に提供される全てのモジュールは耐水性がありメンテナンスフリーで、-30°C~+50°Cの環境下での使用が可能です。

- H.264とONVIF互換のMx6システムプラットフォーム
- 音声付録画、メールボックス機能統合
- 日中または夜間のバリエーション (6MPカラーまたは白黒)
- 標準でショックセンサーとMxAnalytics搭載
- CATケーブルまたは2ワイヤーケーブル経由で設置
- どこからでも2方向コミュニケーション
- 白、シルバー、ダークグレイ、黒から選択

注意:

T26Bの代替として、S16BとS26Bはドアステーションとして使用可能です。

既存のドアステーションのT25からT26への変更は、システム再構成後も屋外ステーションの他のモジュールを使用することで可能となります。

MOBOTIX

MOBOTIX JAPAN • www.mobotix-japan.net • 10/2019
掲載情報は予告なしに変更する場合があります。





カメラ種類	T26B デイ ドアステーションカメラ	T26B ナイト ドアステーションカメラ
特徴	工場組立T26B カラー or 白黒カメラ、ピント調整済みFisheyeレンズ 4色から選択可能	
レンズ	T26B デイ ドアステーションカメラ	T26B ナイト ドアステーションカメラ
Fisheyeレンズ MX-B016 (F/2.0、180°×180°)	Mx-T26B-6D016 (白) Mx-T26B-6D016-b (黒) Mx-T26B-6D016-s (シルバー) Mx-T26B-6D016-d (ダークグレイ)	Mx-T26B-6N016 (白) Mx-T26B-6N016-b (黒) Mx-T26B-6N016-s (シルバー) Mx-T26B-6N016-d (ダークグレイ)
ハードウェア	T26B デイ ドアステーションカメラ	T26B ナイト ドアステーションカメラ
画像センサー	カラー	白黒
光感度 ルックス 1/60秒と1/1秒時	0.1/0.005	0.02/0.001
画像センサー (カラー or 白黒)	1/1.8"CMOS、6MP (3072×2048)、プログレッシブスキャン	
マイクロプロセッサ	i.Mx6デュアルコア GPU (1GB RAM 512MB Flash) 含む	
H.264ハードウェア・コーデック	○ 帯域制限可;出力画像フォーマット QXGAまで	
保護等級	IP65とIK10	
想定使用	危険な領域での使用不可	
環境温度 (範囲、ストレージ含む)	-30°C~+50°C	
内蔵DVR、出荷時	4 GB (microSD)	
マイク/スピーカー	○/○	
赤外線パッシブセンサー (PIR)	×	
温度センサー	○ (ライブと音声メッセージ)	
衝撃検知 (タンパー検知)	○	
消費電力 (20°C通常時)	5 W	
PoEClass (IEEE 802.3af)	PoEClass (IEEE 802.3af) Class 2 or 3 (可)、工場出荷時: Class 3	
インターフェイス	1×イーサネット 100BaseT (MxRJ45)、1×イーサネット 10/100 (LSA)、 MxBus、miniUSB (MxMiniUSB)、マイク、スピーカー	
インターフェイス RS232	MX-232-IO-Boxにより可 (MX-OPT-RS1-EXT注文)	
マウント・オプション	ウォール	
寸法 (高さ×幅×奥行)	99×99×60 mm	
重量	265g	
ハウジング	PBT-30GF	
標準アクセサリ	スクリュー、ダボ、ケーブルプラグ、六角レンチ、スクリュードライバー、 レンズレンチ、0.5mイーサネット・パッチケーブル	
MTBF	MTBF 80,000時間以上	

ハードウェア	T26B デイ ドアステーションカメラ	T26B ナイト ドアステーションカメラ
認証	EN55022 : 2010 ; EN55024 : 2010 ; EN50121-4 : 2006 EN61000-6-1 : 2007 ; EN 61000-6-2 : 2005 EN61000-6-3 : 2007+A1 : 2011 EN61000-6-4 : 2007+A1 : 2011 AS/ NZS CISPR22 : 2009+A1 : 2010 CFR47 FCC part15B	
プロトコル	IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、FTP、SFTP、RTP、RTSP、UDP、SNMP、SMTP、 DHCP (client and server)、NTP (client and server)、 SIP (client and server) G.711 (PCMA and PCMU) and G.722	
製造者保証	3年	
画像フォーマット、フレームレート、画像ストレージ	T26B デイ ドアステーションカメラ	T26B ナイト ドアステーションカメラ
動画コーデック	MxPEG/MJPEG/H.264	
イメージフォーマット	自由に設定できるフォーマット 4:3, 8:3, 16:9 あるいはカスタマイズ・フォーマット (画像クリップ)、3072x2048 (6MP)、 2048x1536 (QXGA)、1920x1080 (Full-HD)、1280x960 (MEGA)	
マルチストリーミング	○	
RTSP経由マルチキャスト・ストリーム	○	
最大画像フォーマット	6MP (6144 x 2048)	
オプションの6MP光学センサモジュールの最大フレームレート (fps、シングルコアのみ使用)	MxPEG : 42@HD (1280x720)、34@Full-HD、24@QXGA、15@5MP、12@6MP、6@2x 6MP MJPEG : 26@HD (1280x720)、13@Full-HD、9@QXGA、5@5MP、4@6MP、2@2x 6MP H.264 : 25@Full-HD、20@QXGA	
4GB microSD (内部DVR) での画像数	CIF : 250,000、VGA : 125,000、HD : 40,000、QXGA : 20,000、6MP : 10,000	
一般的な機能	T26B デイ ドアステーションカメラ	T26B ナイト ドアステーションカメラ
デジタル・ズーム、パン	○	
ONVIF互換	○ (Profile S)	
Genetecプロトコル統合	○	
プログラム可能な露光ゾーン	○	
スナップショット録画 (プリ/ポスト・アラーム画像)	○	
音声付連続録画	○	
音声付イベント録画	○	
時間制御での柔軟なイベント・ロジック	○	
録画とアクションの為に毎週のスケジュール	○	
FTPとe-mail経由でのイベント画像都画像転送	○	
ウェブブラウザ上での再生と4面表示	○	
ブラウザ上での双方向音声	○	
画像上のアニメーション・ロゴ	○	
マスター/スレープ機能	○	
プライバシー・ゾーンのスケジューリング	○	
カスタマイズされた音声メッセージ	○	
VoIP電話 (音声/動画、アラート)	○	
遠隔アラーム通知 (ネットワーク・メッセージ)	○	
プログラミング・インターフェイス (HTTP-API)	○	
DVR	カメラ内蔵microSD、外部USBデバイスとNAS、ライブ画像と録画の為に異なる ストリーミング、アーカイブ機能MxFFS、プリアラームとポストアラーム画像、 録画モニタリングでの不具合レポート	

一般的な機能	T26B デイ ドアステーションカメラ	T26B ナイト ドアステーションカメラ
カメラとデータのセキュリティ	ユーザーとグループ管理、SSL接続、IPベースのアクセス制御、IEEE802.1x、侵入検知、デジタル画像署名	
MxMessageSystem: MxMessageの送受信	○	
画像解析	T26B デイ ドアステーションカメラ	T26B ナイト ドアステーションカメラ
ビデオモーション検知	○	
MxActivitySensor	○	
MxAnalytics	○ (ヒートマップ、人数カウント領域と行動検知)	
ビデオ管理ソフトウェア	T26B デイ ドアステーションカメラ	T26B ナイト ドアステーションカメラ
MxManagement Center	○	
モバイルMOBOTIX App	○	
モバイルMxBell	○	



安全警告: 直射日光にさらされた場合の加熱のリスク

黒またはダークグレーのT26 IPビデオドアステーションを直射日光にさらされる場所に設置する場合、ハウジングの温度が許容される最高温度を超える可能性があります。これにより電気的な不具合や、特に外側の金属部分に触れた際に怪我をする恐れがあります。デバイスの使用目的が保護されていない屋外である場合には、**白色またはシルバーのみ**をご使用ください。

MOBOTIX T26Bドアステーションとアクセスモジュール	
製品番号	製品内容
MX-T26B-6D016	6メガピクセルムーンライトセンサー付きHemispheric IPドアステーションカメラ、カラー・H.264、MxPEG+およびM-JPEG、ONVIF-S準拠Mx6システムプラットフォーム（第2世代）・HDプレミアム魚眼レンズB016（焦点距離1.6mm、f/2.0、180°×180°）・最大画像サイズ：6MP（3072×2048）・IP65、-30～+50°C・内蔵DVR：4GB microSD・LED照明ストリップ、2つのボタン（ドアベル、屋外照明）、温度センサー、ショックセンサー、MxActivitySensor、MxAnalytics、イーサネットパッチケーブル0.5m/1.6m・インターフェース：イーサネット10/100（RJ45およびLSA）、MxBus、USB・色：白
MX-T26B-6D016-b	T26B-6D016同様・色：黒
MX-T26B-6D016-s	T26B-6D016同様・色：シルバー
MX-T26B-6D016-d	T26B-6D016同様・色：ダークグレイ
MX-T26B-6N016	6メガピクセルムーンライトセンサー付きHemispheric IPドアステーションカメラ、白黒・H.264、MxPEG+およびM-JPEG、ONVIF-S準拠Mx6システムプラットフォーム（第2世代）・HDプレミアム魚眼レンズB016（焦点距離1.6mm、f/2.0、180°×180°）・最大画像サイズ：6MP（3072×2048）・IP65、-30～+50°C・内蔵DVR：4GB microSD・LED照明ストリップ、2つのボタン（ドアベル、屋外照明）、温度センサー、ショックセンサー、MxActivitySensor、MxAnalytics、イーサネットパッチケーブル0.5m/1.6m・インターフェース：イーサネット10/100（RJ45およびLSA）、MxBus、USB・色：白
MX-T26B-6N016-b	T26B-6N016同様・色：黒
MX-T26B-6N016-s	T26B-6N016同様・色：シルバー
MX-T26B-6N016-d	T26B-6N016同様・色：ダークグレイ
Mx-A-KEYC	MOBOTIX T26 IPビデオドアステーション用のキーパッドアクセスモジュール・管理者1人とユーザーRFIDカード5枚・ドアベル機能とメールボックス制御・キーレスエントリー用の統合RFIDテクノロジー・MxBusを介したドアカメラによる電源供給・MX-DoorMaster（アクセサリ）を使用した最大60時間のバックアップ電源・保護クラスIP65、-30～+50°C・色：白
Mx-A-KEYC-b	Mx-A-KEYC同様・色：黒
Mx-A-KEYC-s	Mx-A-KEYC同様・色：シルバー
Mx-A-KEYC-d	Mx-A-KEYC同様・色：ダークグレイ
MX-A-BELLC	MOBOTIX T26 IPビデオドアステーション用のBellRFIDアクセスモジュール・BellRFIDベルボタンセット（別途注文）要・管理者1人とユーザーRFIDカード5枚・ドアベル機能とメールボックス制御・キーレスエントリー用の統合RFIDテクノロジー・MxBusを介したドアカメラによる電源供給-30°C～+50°C・色：白
MX-A-BELLC-b	Mx-A-BELLC同様・色：黒
MX-A-BELLC-s	Mx-A-BELLC同様・色：シルバー
MX-A-BELLC-d	Mx-A-BELLC同様・色：ダークグレイ

