

拡張モジュール



Technical Specifications ExtIO

インターフェース	USB, Ethernet10/100Mbps	ステータス表示	ステータスLED 2個
音声	マイクおよびスピーカー、 内蔵型アンプおよびイコライザー	動作環境	IP65
接点入力	接点入力×2 (直流的に絶縁) 安全な超低電圧、SELV (AC/DC) スイッチング電圧はExtIOが供給	動作温度	-30~+60°C
接点出力	接点出力×2 (電位差なし) 安全な超低電圧、SELV (AC/DC)、最高100mA	電源	USB、PoE
センサー	赤外線パッシブセンサー (PIR) 環境温度用の温度センサー ドーン (夜明け) センサー IRリモート・センサー 照光押しボタン 2個	電源入力	標準1 W
		寸法	直径 x 高さ : 16 x 4.5cm、 全てのD26/Q26アクセサリに対応
		重量	約430g

ExtIO	Available Accessories For ExtIO			
ExtIO 拡張モジュール MX-ExtIO  <ul style="list-style-type: none"> マイク/スピーカー 赤外線パッシブセンサー (PIR)、 温度センサー 接点入力/接点出力 	D26/Q26用埋込みセット MX-OPT-IC  <ul style="list-style-type: none"> 天井埋込みマウント 前面から簡単に取り付け可能 Φ150mmの取り付け寸法 	D26/Q26用壁面取付セット MXOPT-AP  <ul style="list-style-type: none"> 壁取付マウント ケーブルを確実に保護 	D26/Q26用ウォールマウント MX-OPT-WH  <ul style="list-style-type: none"> 全天候型ウォールマウント (IP65) RJ45アウトレットをカバー 外部モジュール (WLAN等) 用のスペース 	D26/Q26用ポールマウント MX-OPT-MH  <ul style="list-style-type: none"> 3mmステンレススチール製、白 ポール径: 60~180mm 2本のステンレススチールストラップと取り付け部品含む MX-OPT-WHと併用

ExtIO - 複合システム用のインテリジェント・テクノロジー

MOBOTIX JAPAN

・URL: www.mobotix-japan.net ・E-mail: cam-sales@mobotix.jp